



OTHO SERIES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| MODELE | LARGEUR TRAVAIL | LARGEUR TRANSPORT | DISQUES | PALIERS | CATEGORIE | DISQUES 20"/510x6mm.> 24"/610x6mm. | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------|---------|-----------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | PUISSANCE | POIDS APPROX. NON STOP | POIDS APPROX. CAOUTCHOUC |
| "GR RF" | M. | M. | Nº | Nº | Nº | HP/CV | Kg. | Kg. |
| GR - RF250 - 20 | 2,50 | 2500 | 20 | 10 | II | 100-120 | 1700 | 1580 |
| GR - RF300 - 24 | 3,00 | 3000 | 24 | 12 | II | 120-140 | 1950 | 1800 |
| GR - RF350 - 28 | 3,50 | 3500 | 28 | 14 | II | 140-160 | 2200 | 2030 |
| GR - RF400 - 32 | 4,00 | 4000 | 32 | 16 | II-III | 160-180 | 2500 | 2310 |

SECTION CHASSIS: 100x100x8 mm.
 DISQUES: 20"/510x6mm.> 24"/610x6mm.
 ARBRE DES DISQUES: 40 mm.
 ESPACEMENT INTER RANGEES: 950 mm.
 DEGAGEMENT SOUS BATI: 670 mm.
 PROFONDEUR MAX.: 5-15 mm.



Gascón International
 Herederos de Manuel Gascón S.L.
 Tel. +34-974-21 87 20
 Fax. +34-974-21 87 21

info@gasconinternational.com

INTERNATIONAL OFFICES
 Tel. +34-689 82 1
 Tel.Fax. +34-93-783 1

export@gasconinternational.com



OTHO SERIES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| DISQUES 20"/510x6mm.> 24"/610x6mm. | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| MODELE | LARGEUR TRAVAIL | DISQUES | PALIER | CATEGORIE | PUISSANCE | POIDS APPROX. NON STOP | POIDS APPROX. CAOUTCHOUC |
| "GR RH" | M. | N° | N° | N° | HP/CV | Kg. | Kg. |
| GR - RH400 - 32 | 4,00 | 32 | 16 | III | 160-180 | 3500 | 3240 |
| GR - RH450 - 36 | 4,50 | 36 | 18 | III | 180-200 | 3650 | 3420 |
| GR - RH500 - 40 | 5,00 | 40 | 20 | III | 200-220 | 3900 | 3600 |
| GR - RH550 - 44 | 5,50 | 44 | 22 | III | 220-240 | 4150 | 3800 |
| GR - RH600 - 48 | 6,00 | 48 | 24 | III | 240-260 | 4400 | 4000 |
| GR - RH720 - 60 | 7,20 | 60 | 30 | BARRE ATTELAGE | 250-300 | 8200 | - |

SECTION CHASSIS: 100x100x8 mm.
 DISQUES: 20"/510x6mm.> 24"/610x6mm.
 ARBRE DES DISQUES: 40 mm.
 ESPACEMENT INTER RANGEES: 950 mm.
 DEGAGEMENT SOUS BATI: 670 mm.
 PROFONDEUR MAX.: 5-15 mm.
 LARGEUR TRANSPORT: 3,00 m.
 KIT DE TRANSPORT: En option

DECHAUMEURS RAPIDES

HYDRAULIQUES

Gascón International
 Herederos de Manuel Gascón S.L.
 Tel. +34-974-21 87 20
 Fax. +34-974-21 87 21

info@gasconinternational.com

INTERNATIONAL OFFICES
 Tel. +34-689 82 3 3
 Tel.Fax. +34-93-783 1 1

export@gasconinternational.com